

VODIACI OBRUBNÍK

POPIS PRODUKTU

Vodiaci obrubník je vodiace bezpečnostné dopravné značenie, ktoré je určené pre krátkodobé, ako aj trvalé použitie na cestnej komunikácii. Je vyrobený z kvalitného a vysoko odolného recyklátu. Používa sa na optické a fyzické vymedzenie dopravných plôch a pri budovaní dopravných ostrovčekov. Vodiaci obrubník sa skladá zo segmentov, ktoré sa môžu vzájomne spájať čím sa zabezpečuje ich celistvosť. Pomocou spájania jednotlivých segmentov môžeme vytvárať rôzne oblúky, ostrovčeky alebo iné potrebné tvary. Vodiaci obrubník sa ponúka v štyroch farebných prevedeniach biela – červená, žltá – čierna. Jednotlivé dva farebné segmenty vodiaceho obrubníka sa vzájomne striedajú.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- materiál vodiaceho obrubníka je kvalitný a vysoko odolný recyklát
- dĺžka vodiaceho obrubníka 580 mm (dĺžka od osi k ose 440 mm)
- výška vodiaceho obrubníka 158 mm (horná základňa)
- šírka vodiaceho prahu 160 mm
- polomer zaoblenia čela vodiaceho obrubníka 65 mm
- hmotnosť cca 11 kg
- farebné prevedenie biele, červené, žlté, čierne
- stredové a koncové segmenty zapadajúce vzájomne do seba
- fixná inštalácia do cestnej komunikácie pomocou kotviacej sady

VÝHODY A PRÍNOS

- fyzické a optické vymedzenie dopravných plôch na komunikácii
- vhodný na budovanie bezpečnostných ostrovčekov na ceste
- vhodný na budovanie dočasných kruhových križovatiek
- vhodný na zvýraznenie dopravných tieňov na cestnej komunikácii
- vhodný na inštaláciu do podzemných garáží a parkovacích domov
- vodiace a vymedzovacie zariadenie v interiery parkovacích domov
- vyššia bezpečnosť pri prejazde motorovým vozidlom a náraze kolesom
- inštalácia pomocou kotviacej sady (skrutka, hmoždina, podložka) + stálosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu



VYUŽITIE V PRAXI

