


LED DOPRAVNÉ GOMBÍKY SX-LEDFLASH

POPIS PRODUKTU

Výstražné blikavé LED dopravné gombíky SX-LEDFLASH sú zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy a sú inštalované pred priechody pre chodcov. Pozostávajú z dvoch hlavných častí. Spodná časť - kovové puzdro poskytuje kotvenie gombíka vo vozovke. Elektronika a LED svetlá sú vkladané do vode odolnej vrchnej časti. Takto sa môže LED svetlo presne nastaviť a otočiť do požadovaného smeru jazdy vozidla. Káblové spojenie jednotlivých modulov je vedené v drážke vozovky a znovu zaliate asfaltovou zálievkou. Aktívne dopravné gombíky SX-LEDFLASH s LED svetlom sv. bielej farby jasne vymedzuje priestor priechodu pre chodcov aj za zlej viditeľnosti a svojim svetlom neoslňujú vodičov prichádzajúcich motorových vozidiel.



TECHNICKÉ PARAMETRE

- rozmery výstražného LED gombíka SX-LEDFLASH Ø 130 mm x 60 mm
- výška nad povrchom vozovky max. 3 mm (odolné pluhom a zimnej údržbe)
- svetelný zdroj obojstranné 2 x 6 LED, minimálne 6 LED na jednu stranu
- odolnosť puzdra do 25 ton
- napájanie 12 - 24V DC, krytie IP 68
- farba LED svetiel biela, červená, žltá, zelená
- inštalčné teleso LED gombíka zliatina hliníka
- hmotnosť 1.7 kg
- životnosť LED svetiel do 100 000 hod.



VÝHODY A PRÍNOS

- zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode a svetelné zvýraznenie priechodu
- výraznejšie upozornenie vodiča motorového vozidla na prechádzajúceho chodca
- prvok je navrhnutý za účelom zníženia rýchlosti blížiacich sa motorových vozidiel a zvýšenia ich ochoty zastaviť pred priechodom
- odolné snežným pluhom s kovovou radlicou a zimnej údržbe
- odporúčaná kombinácia s LED dopravnou značkou SX-IP6CROSS a s riadiacou jednotkou SX-CROSS s detekciou prítomnosti chodca
- neoslňuje vodičov motorových vozidiel a zvyšuje ich pozornosť pri jazde



VYUŽITIE V PRAXI

